

HNZYT-IV-BG/HJ-04/EQ



221601060129

有效期限:2020年5月至2025年5月

测试报告

TEST REPORT

报告编号: ZYTHJ062024-0428

测试项目: 环境检测



委托单位: 湖南长沙和顺能源开发有限公司

委托日期: 2024年4月28日

检测项目: 环境检测

检测地点: 湖南长沙和顺能源开发有限公司

检测时间: 2024年4月28日



湖南长沙和顺能源开发有限公司

湖南长沙和顺能源开发有限公司

湖南长沙和顺能源开发有限公司

湖南长沙和顺能源开发有限公司

湖南长沙和顺能源开发有限公司

声 明

本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无

效。特此声明。

河南省政院检测有限公司 检测部 何利军 启

2023年05月17日

本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

未经本公司同意，本报告不得用于广告、宣传等商业用途，否则后果自负。

本报告版权归本公司所有，未经许可，不得转载。

本报告仅供参考，不作为法律依据。如有疑问，请咨询本公司。

本报告一式两份，一份由本公司留存，一份由客户留存。

检测数据表

三、检测内容

检测项目	检测标准	检测结果	检测说明
固体废弃物	炉渣渣	热灼减量	3.25%, 检测1次

三、检测依据及检测方法

1、所使用的方法为热灼减量法。

2、将待测样品置于热灼减量炉中，加热至规定温度，加热时间如下：

3、将样品放入热灼减量炉中。

4、将样品放入热灼减量炉中。

5、将样品放入热灼减量炉中。

6、将样品放入热灼减量炉中。

7、将样品放入热灼减量炉中。

8、将样品放入热灼减量炉中。

9、将样品放入热灼减量炉中。

10、将样品放入热灼减量炉中。

四、检测分析方法

检测项目	检测标准
热灼减量	3.25%

五、检测结果

(1) 固体废弃物

检测项目	检测结果
热灼减量	3.25%

检测项目	检测结果
热灼减量	3.25%

11、将样品放入热灼减量炉中。

12、将样品放入热灼减量炉中。

13、将样品放入热灼减量炉中。

14、将样品放入热灼减量炉中。

检 测 报 告

检测项目:

结果:

检测单位:

检测单位
检测日期